

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nazwa produktu: BLACK

Producent: PRO-CHEM International Sp. z o.o.

ul. Błogosławionego Czesława 58, 44-100 Gliwice

tel.: 515 649 234

e-mail: biuro@pro-chem.pl

1. Klasyfikacja zagrożeń:

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 produkt klasyfikowany jest jako:

- **Zagrożenie spowodowane aspiracją (kat. 1)**
 - h304 – połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (stot naraz. jednor. 3)**
 - h336 – może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- **Substancja ciekła łatwopalna (kat. 3)**
 - h226 – łatwopalna ciecz i pary.

2. Środki ochrony:

- **P102** – chronić przed dziećmi.
- **P210** – przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskry, otwartego ognia, gorących powierzchni. – palenie wzbronione.
- **P243** – przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
- **P280** – stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu oraz ochronę twarzy.

3. Instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń:

- **W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami):**
 - **P303+P361+P353** – natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
- **W przypadku połknięcia:**
 - **P301+P310** – natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.
 - **P331** – nie wywoływać wymiotów.
- **W przypadku pożaru:**
 - użyć rozproszonej wody, piany, proszków gaśniczych lub dwutlenku węgla.
 - nie stosować zwartego strumienia wody.

- **W przypadku wycieku:**
 - usunąć źródła zapłonu, ogłosić zakaz palenia.
 - zastosować środki ochrony indywidualnej (np. rękawice odporne na węglowodory).
 - zapobiec przedostaniu się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych oraz kanalizacji.

4. Skład i właściwości chemiczne produktu:

- **Nazwa:** Węglowodory, c9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów
- **Stężenie:** 60-100%
- **Klasyfikacja:**
 - Zagrożenie spowodowane aspiracją (kat. 1), h304
 - Substancja ciekła łatwopalna (kat. 3), h226
 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (stot naraz. jednor. 3), h336
 - Działanie drażniące na skórę (skin irrit. 3), h316

5. Ostrzeżenia dodatkowe:

- **Niebezpieczeństwo:**
 - materiał może akumulować ładunki elektrostatyczne, które mogą wywołać zapłon.
 - produkt może wydzielać pary tworzące łatwopalne mieszaniny.
 - powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
 - może działać drażniąco na oczy, nos, gardło i płuca.
- **Zagrożenia dla środowiska:**
 - brak poważnych zagrożeń. Produkt nie spełnia kryteriów dla pbt lub vpvb.

6. Dane kontaktowe w razie zagrożenia:

- **Numer telefonu alarmowego:** 998 lub 112, najbliższa jednostka PSP.

Instrukcja została utworzona zgodnie z rozporządzeniem GPSR z dnia 13 grudnia 2024 roku.